



GALA

DECORACIÓN

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

¡ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN!

Calle Antonio Alcaide Sánchez, 1. 29620, Torremolinos, Málaga.

952 37 24 41

infoweb@galadecoracion.com

OXYMORE 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: Capa de PVC sobre soporte no tejido

Peso: 330 g/m²

Presentación: Ancho de 68 cm, disponible por rollos de 2/3/6 tiras de 3 metros

Comportamiento al fuego: Euroclass B-s2, d0

Luz: Buena resistencia a la luz

Mantenimiento: Lavable con agua





OXYMORE 2

Presentación: Ancho de 68 cm, disponible por rollos de 2/3/6 tiras de 3 metros o en rollos de 10,05 metros

¡Consúltanos los distintos modelos!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3 tipos de texturas con ancho de 68 cm, disponible en rollos de 2/3/6 tiras de 3 metros o en rollos de 10,05 metros

a) Vinilo sobre no tejido

Peso: 330 g/m²

Comportamiento al fuego: Euroclass B-s2, d0

Luz: Buena resistencia a la luz

Mantenimiento: Lavable con agua

b) Metálico no tejido

Peso: 180 g/m²

Comportamiento al fuego: Euroclass B-s1, d0

Luz: Buena resistencia a la luz

Mantenimiento: Lavable con agua

c) No tejido nacarado

Peso: 160 g/m²

Comportamiento al fuego: Euroclass B-s1, d0

Luz: Buena resistencia a la luz





OXYMORE 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: Capa de PVC sobre soporte no tejido

Peso: 330 g/m²

Presentación: Ancho de 68 cm, disponible por rollos de 2/3 tiras de 3 metros o rollos de 10,05 metros

Comportamiento al fuego: Euroclass B-s2, d0

Luz: Buena resistencia a la luz

Mantenimiento: Lavable con agua



