

FLOOR STER



Calle Antonio Alcaide Sánchez, 1, P.E El Pinillo. 29620, Torremolinos,
Málaga

infoweb@galadecoracion.com

951 37 24 41

¡Te esperamos!



FLOOSTER



Pavimento ligero para usos generales. Presentación standart en losas de caucho vulcanizado. Diferentes formatos y calibres. Grabado superficie de uso tipo Yunque o Botones. Uso en interior. Encaje entre piezas mediante corte recto, precisa de pegado al soporte para su instalación. Con buenas propiedades mecánicas y al uso. No son necesarias juntas de soldadura. Flooster dispone de un sistema de auto encerado que reaparece en la instalación tras un mopeado. Indicado en obras donde se precise un suelo funcional, ideal en zonas de reuniones, aeropuertos, terminales de autobús, etc... a los que se quiera dar vistosidad y una fácil limpieza. Resistente al fuego conforme a normas de ensayo vigentes. Exento de PVC.

Lightweight multipurpose flooring. Presented as vulcanized rubber tiles. Different designs and different thickness. Surface engraved with Yunke and Botones designs. For indoor use. Fitting of the tiles by straight cut or puzzle (jigsaw). Intended to be glued during installation. Excellent mechanical and use properties. After mopping-up during the installation, Flooster will automatically generate a self wax coating. Recommended general use such as meeting rooms, airports, bus terminals, etc., wherever easy cleaning and good image may be required. Fire proof under actual existent norms. PVC free.



Acabado Standard Standard finish		Tamaño Size	Calibre Thickness
 Botones Buttons		100 x 100 cms 39,37 x 39,7 inch	4,5 mm / 3 mm 0,17 inch / 0,11 inch
 Yunque Anvil		105 x 105 cms 41,34 x 41,34 inch	5 mm / 2,5 mm 0,18 inch / 0,09 inch

Colores / Colours				
 Azul oscuro Dark blue	 Gris Grey	 Beig claro Light beig	 Marrón Brown	 Negro Black

Características técnicas Technical charecteristics					
 Resistente fuego Fireproof	 Impermeable Waterproof	 Monocapa One Layer	 Uso interior Indoor use	 Arrastre Pull	 Punzonamiento Resiliency
 Autoencerado Auto wax	 Anti bloqueante Non blocking	 Anti deslizante Non slippery	 Fácil limpieza Easy cleaning	 Aislante acústico Sound isolation	 Estabilidad color Colour stability

Reacción fuego Fireproof	Método de ensayo Testing method	Valor Value
	UNE EN-13501-1:2002	CflS1