



CESPED ARTIFICIAL



**FICHA TÉCNICA E
INFORMACIÓN**

www.galadecoracion.com

FICHA TÉCNICA

	CÉSPED 20MM	CÉSPED 30MM	CÉSPED 40MM
Aplicaciones	Jardines, espacios verdes y paisajismo en general		
Tipo de hilo	5000/8 dtex. Monofilamento polietileno bicolor con estabilidad UV + monofilamento 2400/6 dtex. De PP rizado con estabilidad UV (+-5%)		
Telar	5/16"		
Altura del hilo	20 mm (+-5%)	30 mm (+-5%)	40 mm (+-5%)
Peso del hilo	520 g/m2 (+-10%)	840 g/m2 (+-10%)	1250 g/m2 (+-10%)
Nº de puntos	11/10 cm – 18900/m2 (+-10%)	13/10 cm – 18900/m2 (+-10%)	15/10 cm – 18900/m2 (+-10%)
Backing primario	Tela de polipropileno estabilizada a los UV con doble trama para una más grande estabilidad dimensional 144 g/m2 (+-10%)		
Backing secundario	Estireno – butadieno (SBR)		
Peso del backing	800 g/m2 (+-10%)		
Peso del producto	1465 g/m2 (+-10%)	1785 g/m2 (+-10%)	2195 g/m2 (+-10%)
Largo del rollo	25 m (+-5%)	25 m (+-5%)	25 m (+-5%)
Ancho del rollo	2 y 4 m (+-5%)	2 y 4 m (+-5%)	2 y 4 m (+-5%)
Resistencia del color	Medida azul: 7-8		
Estabilidad UV*	100-160 W/m2: durabilidad 8 años / 161-200 W/m2: durabilidad 7 años / 201-240 W/m2: durabilidad 6 años / > 241 W/m2: durabilidad 5 años		

FOTOGRAFÍAS



Modelo 20 mm



Modelo 30 mm



Modelo 40 mm

